ヘルシーホーム Boysen® Healthy Home™

製品説明書

□特徴：

「ヘルシーホーム」（Boysen® Healthy Home）は、大腸菌やサルモネラと同様に、カビや菌などの細菌に対して優れた抗菌機能、防カビ機能を付与するための特殊な抗菌防カビ機能（Microban 技術）を備え、低 VOC であり、高品質なアクリルタイプの水溶性の内装コーティング用塗料です。

□商品説明：

「ヘルシーホーム」は、ベッドルーム、キッチン、バスルームなど、抗菌防カビが望まれている湿った環境下で、壁や天井に対して、理想的な耐久性を持った光沢ある仕上がりとなります。このMicroban技術は塗料製造段階で組み込まれており、洗浄や塗料の寿命の期間中に、その抗菌防カビ機能は低減するものではありません。

□適した塗装場所：

「ヘルシーホーム」は、住居、医療施設、老人ホーム、学校、保育施設、食品販売店に最適です。これらの場所のコンクリート、石膏ボード、保護塗装済みの木材などのインテリアの表面塗装に適しています。

□容量荷姿：　　4 リットル缶

□標準塗布条件：

・理論塗布可能範囲：　25～30 平方メートル／4 リットル
・指触乾燥：　30 分
・硬化乾燥：　2 時間
・乾燥膜厚：　25～50μm
・重塗り時間：　1 時間以上
・細線塗装：　使用方法を提案できます。

・アプリケーション：　ペイントブラシ、ローラーまたはエアレススプレー
・着色剤：　オリジナル品やミックスアンドマッチ仕様のプレミックス色を使用

・利用できる色：　9 色　　※カラーを参照

© Boysen Paints Japan Inc.

取扱説明書

□表面処理：

新しい石材（レンガ、コンクリート）の場合：

新しい石材は、塗装の前に通常の気象条件下で 14～28 日乾燥させます。塗装する表面は、清潔な条件下で乾燥し、油、グリース、ほこり、汚れの汚染物質、およびすべての砂とモルタルから保護する必要があります。

16 部の水で希釈した 1 部の「ボイセン石材用中和剤＃44」の溶液で、新しい石材を処理します。一晩乾かした後、その表面にでる白色結晶を除去するために水ですすぎます。そして、塗装の前に乾燥させます。

塗り直しの場合：

「ボイセンペイント／ワニス除去剤＃141」を用い、ワイヤーブラシ、スクレーパー、水ブラストを使用して、塗料を剥離、すべての異物阻害物をはぎ取ります。そして、乾燥させます。

古い塗料を石灰化するため、プライマーとして「ボイセン石材表面コンディショナー＃304」を使用します。カビが繁殖している場合には、「ボイセン殺菌洗浄液＃74」または「漂白剤溶液（洗濯用漂白剤：水＝1：3 に調整）」をかけ、モップやブラシを使って洗浄して下さい。適切な処理をするため、残渣を洗浄する前に表面を一晩保って、乾燥させます。

□使用する塗料：

・コンクリート/石膏壁の表面

第 1 コート：　「ボイセン パーマコートフラットラテックス＃701」（Boysen®　Permacoat™ Flat Latex #701）

パテ：　「ボイセン 石材パテ＃7311」（Boysen®　Masonry Putty #7311）

第 2、第 3 コート：　「ヘルシーホーム」（Boysen® Healthy Home™）

・木材表面

第一コート：　「ボイセン フラックスエナメル＃800」（Boysen®　Flatwall Enamel #800）

パテ：　「ボイセン プラソラックスグレージングパテ＃311」（Boysen®　Plasolux Glazing Putty #311）

第 2、第 3 コート：　「ヘルシーホーム」（Boysen® Healthy Home™）

© Boysen Paints Japan Inc.

カラー

Bloom

Clean Slate

Flora

Fresh Air

Light Tan

Rosy

Serene Lake

Shining Ochre

Hygienic White

※色の再現性と塗料製造による技術上の理由から、これらのカラーは塗装色と一致しない場合があります。ご了承下さい。

© Boysen Paints Japan Inc.